

Schleifmopteller



Schleifmopteller_4ea8183f8c36c.jpg



Schleifmopteller
für Stahl und Edelstahl
Abmessungen und Preise
siehe Produktdetails

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis:

Preis inkl. Preisnachlass:

Netto-Verkaufspreis:

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Schleifmopteller für professionellen Einsatz auf Stahl und Edelstahl, Lamellen mit aggressivem Zirkonkorund, spürbar höhere Schleifleistung durch hohe Lamellenanzahl und Lamellengröße, hervorragend geeignet für den Plan- und Flächenschliff Ausführung:

gerade
Bindung:
Kunstharz
Kornart: Zirkonkorund
Teller:
Kunststoff,
glasfaserverstärkt

Durchmesser x Bohrung in mm	Korn	Zulässige Drehzahl	VE/Stück	Art.-Nr.	Brutto-Preis € p. Stück zuzügl. 19% MwSt.
115 x 22,23	24	13300 1/min	10	2756	5,62
115 x 22,23	36	13300 1/min	10	2757	5,62
115 x 22,23	40	13300 1/min	10	2758	5,62
115 x 22,23	50	13300 1/min	10	2759	5,62
115 x 22,23	60	13300 1/min	10	2760	5,62
115 x 22,23	80	13300 1/min	10	2761	5,62
115 x 22,23	120	13300 1/min	10	3311	5,62
125 x 22,23	40	12200 1/min	10	254055	6,63
125 x 22,23	60	12200 1/min	10	254056	6,63
125 x 22,23	80	12200 1/min	10	254057	6,63
180 x 22,23	24	8500 1/min	5	2762	12,92
180 x 22,23	36	8500 1/min	5	2763	12,92
180 x 22,23	40	8500 1/min	5	2764	12,92
180 x 22,23	60	8500 1/min	5	2766	12,92

KLINGSPOR-Schleifmittel : Schleifmopteller

180 x 22,23

80

8500 1/min

5

2767

12,92